



ENLÈVEMENT DU BRÛLEUR

Pour les grils Napoléon® de la série 308 et 450

Nous vous recommandons de faire enlever le brûleur par un technicien qualifié.

1. Débranchez l'alimentation en gaz du gril. Retirez la grille de réchaud, les grilles de cuisson et les plaques de brûleur.
2. Retirez les vis à tête hexagonale de ¼" du brûleur qui sont insérées dans le mur arrière de la cuve du gril. (Sur le modèle 308, la vis est située au centre du brûleur. Sur le modèle 450, les deux vis sont situées à mi-chemin entre le tube central du brûleur et les tubes d'extrémité.)
3. Glissez la plaque de protection de brûleur vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit dégagée du brûleur, puis retirez-la. Note : lors de la réinstallation, fixez, sans serrer, la vis à travers le brûleur et dans le mur arrière afin de permettre l'ajustement de la plaque de protection de brûleur sur la vis, derrière le brûleur.
4. Pivotez l'arrière des brûleurs vers le haut tout en tirant les brûleurs hors des ouvertures à l'avant de la base.
5. Pour réinstaller les brûleurs, inversez cette procédure, en vous assurant que les orifices avant du brûleur sont du côté inférieur et que le tube du brûleur soit ajusté sur l'extrémité de la soupape.
6. Réassemblez tous les autres composants.

Assurez-vous que la soupape pénètre adéquatement le tube du brûleur.